

M.Zuiko Digital ED 25mm F1.2 PRO Black



- Straordinaria risoluzione per la più elevata qualità dell'immagine su tutta l'area del fotogramma già alla massima apertura
- Bokeh uniforme e naturale con effetti quasi circolari, con forme e colori naturali
- Immagini estremamente definite con immagini fantasma e riflessi ridotti grazie al rivestimento ottico Z Coating Nano
- Minima distanza operativa di 19,5 cm con ingrandimento massimo 0,11x (0,22x*) per splendide immagini ravvicinate
- Autofocus ad alta velocità che consente di mantenere costantemente a fuoco occhi e volti persino a tutta apertura
- Struttura a prova di polvere, acqua e gelo per utilizzo tutto l'anno in qualsiasi tipo di ambiente
- Il pulsante L-Fn e il meccanismo di commutazione della messa fuoco offrono un azionamento manuale personalizzato rapido e semplice
- Con un peso di soli 410 g, questo obiettivo garantisce la massima mobilità per qualsiasi progetto fotografico o viaggio di piacere

Risoluzione e velocità eccezionali

Se desideri il meglio in termini di risoluzione e velocità, scegli l'M.Zuiko Digital ED 25 mm F1.2 PRO (50 mm*). Lo speciale schema ottico dell'obiettivo ti offre una qualità d'immagine straordinaria con nitidezza da bordo a bordo. Elimina virtualmente qualsiasi tipo di aberrazione e riduce gli aloni colorati per un utilizzo senza pensieri alla massima apertura. Grazie al compatto sistema di messa a fuoco, puoi beneficiare di un AF precisissimo, ideale anche per ottenere un fantastico bokeh con effetti quasi circolari e dai colori naturali, anche di notte.

Tutti gli obiettivi M.Zuiko sono compatibili con l'intera gamma delle fotocamere Olympus PEN e OM-D, e con le altre fotocamere Micro Quattro Terzi.

*Equivalente nel formato 35mm

Specifiche

Lunghezza Focale

Lunghezza focale 25 mm

Lunghezza focale 50

equivalente nel

formato 35 mm

Schema ottico

Angolo di campo 47°

Minima distanza di

messa a fuoco

0,3 m

Schema ottico 19 elementi 14 gruppi

Massimo ingrandimento dell'immagine 0,11x (Micro QuattroTerzi) / 0,22x (formato 35 mm)

Elementi ottici SED 1

Elementi ottici ED 2

Elementi E-HR 1

Elementi HR 3

Lenti asferiche 1

Meccanismo dell'obiettivo Messa a fuoco interna

Caratteristiche professionali

Resistente alla polvere, agli spruzzi d'acqua e al gelo Sì

Blocco del paraluce Pulsante di sicurezza

Pulsante L-Fn Sì

Meccanismo di commutazione MF Sì

Diaframma

Diaframma massimo F1.2

Diaframma minimo 1:16

Numero delle lamelle del diaframma 9 Apertura del diaframma circolare per una sfocatura naturale dello sfondo

Dimensioni

Diametro dei filtri 62 mm

Lunghezza 87 mm

Diametro 70 mm

Peso 410 g

Coperture e tappi

Copriobiettivo LC-62F

Paraluce LH-66B

Applicazione

Utilizzo consigliato
 Ritratto
 Luce scarsa
 Natura
 Turismo
 Paesaggio