

SCHEDA TECNICA FINEPIX XP140



Pixel effettivi	16,4 Milioni di pixel effettivi
Sensore	CMOS da 1/2,3" con filtro a colori primari
Supporto memoria	Memoria Interna (ca. 90MB) Scheda di memoria SD / SDHC / SDXC *1
Formato file	Immagine: JPEG (Exif ver. 2.3 ^{*2}) (Compatible Design rule for Camera File system / compatibile DPOF) Formato File Video: MOV, Codec di compressione: H.264, Audio: Lineare PCM Mono
Numero di pixel registrati	L: 4:3 (4608x3456), 3:2 (4608x3072), 16:9 (4608x2592), 1:1 (3456x3456) M: 4:3 (3264x2448), 3:2 (3264x2176), 16:9 (3264x1840), 1:1 (2432x2432) S: 4:3 (2048x1536), 3:2 (2304x1536), 16:9 (1920x1080), 1:1 (1728x1728) Motion Panorama L (Verticale) : 5760x1632 (Orizzontale): 5760 x 1088 M (Verticale) : 3840x1632 (Orizzontale): 3840x1088
Ottica	Zoom ottico Fujinon 5x
Gruppo Lenti	13 elementi in 11 gruppi (inclusi 4 elementi asferici)
Lunghezza focale	f=5,0-25,0 mm (equivalente a 28-140mm nel formato 35mm)
Zoom digitale	Intelligent Digital Zoom: 2X (fino a 10X in combinazione con lo zoom ottico 5X)
Apertura diaframma	F3,9/F6,2 Grandangolo, F4,9/F8 (Tele)
Distanza di messa a fuoco	Grandangolo: da 9cm a infinito Tele: da 1.0m a infinito
Sensibilità	Auto/Auto (400), Auto (800), Auto (1600) Equivalente a ISO 100/200/400/800/1600/3200/6400/12800
Controllo esposizione	Misurazione TTL 256 Zone
Modalità di esposizione	AE programmata
Modalità di ripresa	SR Auto, Program AE, Esposizione Multipla, Ritratto, Portrait Enhancer, Paesaggio, Filtri Avanzati, Panorama, Sport, Notte, Notte c/cavalletto, Fuochi d'artificio, Tramonto, Neve, Spiaggia, Subacquea, Party, Fiori, Testo
Stabilizzatore di immagine	Tramite movimento del sensore (CMOS-Shift)
Face/Eye Detection	Sì
Compensazione dell'esposizione	Da -2.0EV a +2.0EV - 1/3EV Step
Tempo di posa	(Modalità Auto) da 1/4s a 1/2000s (Panorama) da 1/60s a 1/2000s (Notte c/cavalletto) da 4s a 1/2000s (Fuochi d'artificio) da 4s a 1/2s

Scatto continuo	H: circa 10 fps max. 6 scatti M: circa 5 fps max. 10 scatti L: circa 3 fps fino ad esaurimento memoria *Il frame rate rallenta quando la sensibilità è impostata a ISO 12800 e ISO 6400 *Il frame rate e il numero registrato di fotogrammi varia a seconda delle condizioni di scatto.
Messa a fuoco	Selezione area AF: Multi / Area / Tracking Tipo: AF a contrasto TTL, luce di assistenza AF disponibile
Bilanciamento del bianco	Automatico con riconoscimento della scena, sereno, nuvoloso, luce fluorescente (diurna), luce fluorescente (calda), luce fluorescente (fredda), luce a incandescenza, Subacquea.
Autoscatto	ritardo di 10s / 2s, Face Auto Shutter, Smile, Buddy, Group
Intervallometro	Si
Flash	Flash Automatico (i-flash) Copertura flash effettiva con sensibilità ISO AUTO: Grandangolo circa 20 cm–4,4 m. – Tele circa 1,0 m-3,8 m.
Modalità flash	Rimozione occhi rossi OFF: Auto, Forzato, Disattivato, Slow Sync. Rimozione occhi rossi Attivata ON: Riduzione occhi rossi Auto, Riduzione occhi rossi & flash forzato, Flash disattivato, Riduzione occhi rossi & Slow Sync.
Schermo LCD	LCD TFT da 3" a colori, 920K punti, circa 100% di copertura
Registrazione Video	4K: 3840x2160 (15P) Full HD: 1920x1080 (59.94P/50P/24P/23.98P) Full HD (Quadrato): 1080x1080 (59.94P/50P/24P/23.98P) HD: 1280x720 (59.94P/50P/24P/23.98P) HD (Quadrato): 720x720 (59.94P/50P/24P/23.98P) HD (High Speed Movie): 1280x720 Slow Motion 1.6x (record 100P, playback 59.94P) Slow Motion 2x (record 100P, playback 50P) Slow Motion 3.3x (record 100P, playback 29.97P) Slow Motion 4x (record 100P, playback 25P) *Utilizzare schede SD con UHS Speed Class "3" o superiore.
Trasmissione Wireless	Standard: IEEE 802.11b/g/n (protocollo standard wireless) Modalità di accesso: Infrastruttura Crittografia: WEP / WPA / WPA 2 mixed mode
Bluetooth®	Standard: Bluetooth Ver 4.1 (Bluetooth Low Energy) Frequenza operativa: 2402 - 2480MHz (frequenza centrale)
Funzioni Wireless	Impostazioni sync Smartphone (Geolocalizzazione / Orario) / Trasmissione wireless (trasferimento immagini) / Visione e importazione immagini / Scatto remoto / PC Autosave / Stampa con stampanti Instax / Registrazione accoppiamento / Cancella Accoppiamento / Bluetooth ON/OFF / Trasferimento automatico immagini
Terminali	Interfaccia digitale: USB 2.0 High Speed (Micro-B) Uscita HDMI: Connettore Micro HDMI (Type D)
Alimentazione	Batteria al Litio NP-45S (inclusa)
Dimensioni	109,6 (L) x 71,0 (A) x 27,8 (P) mm escluse parti sporgenti
Peso	207.4 g (con batteria e scheda di memoria) 190.6 g (escluse batteria e scheda di memoria)
Ambiente di utilizzo	-10°C +40°C / umidità 10% - 80%
Autonomia batteria³	Circa 240 scatti (LCD Power Save ON, modalità Auto)
Accessori inclusi	Batteria ricaricabile al Litio NP-45S – Adattatore a corrente di rete AC - Cinghia da polso - Cavo USB - Manuale utente
Accessori opzionali	Batteria ricaricabile NP-45S, Stampante Instax Share SP-1 / SP-2
Filmato Time Lapse	Si

Le caratteristiche tecniche sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso

*¹ Per verificare le schede di memoria compatibili visitare il sito Fujifilm.

*² Exif 2.3 è un format di file che contiene tutte le informazioni dello scatto per una stampa ottimale.

*³ Numero approssimativo di scatti / tempo di registrazione con batteria completamente carica secondo gli standard CIPA.