



COOLPIX P950

UNA NUOVA PORTATA

La fotocamera bridge COOLPIX P950 dispone di un incredibile zoom ottico 83× (equivalente a 2.000mm) in un corpo robusto. Che tu sia ad uno spettacolo aereo o in un safari fotografico, potrai scattare di più senza perderti nulla.

CARATTERISTICHE

Zoom incredibile

La lunghezza focale di 24–2.000mm porterà direttamente nel cuore di ogni scena. Il Dynamic Fine Zoom 166× aumenta in modo digitale il limite estremo dello zoom fino a 4.000mm.¹

Luminoso obiettivo NIKKOR

Il luminoso obiettivo NIKKOR con apertura massima f/2.8 garantisce risultati eccezionali. Il vetro ottico Super ED impiegato nello schema consente di ridurre la distorsione a zoom elevato.

Acquisizione immagini RAW

La fotocamera COOLPIX P950 supporta l'acquisizione di immagini RAW (NRW), sviluppabili con controlli editing di alta qualità.

Monitor LCD TFT ad angolazione variabile

Puoi basculare e orientare l'ampio monitor LCD in quasi tutte le direzioni. In alternativa, puoi utilizzare il mirino elettronico OLED da 2.359 K-punti.

Entusiasmanti filmati 4K superzoom

Consente di registrare con facilità sequenze 4K/UHD 30p o video Full HD (1080p) con frequenze fotogrammi fino a 60p. Il modo Filmato manuale ti permette di regolare le principali impostazioni di esposizione durante le riprese: ideale per le variazioni di luce.

Riprese time-lapse della fotocamera

Registra fantastici filmati time-lapse di circa 10 secondi. Perfette per mostrare viste del cielo, scie di stelle o piante che sbocciano in una radura della foresta.

Pronta per gli accessori

Monta i lampeggiatori e i microfoni Nikon sull'hot-shoe. In alternativa, prova il mirino a punto luminoso DF-M1 di Nikon, un mirino pieghevole che consente di inseguire persino stormi di uccelli che sfrecciano nel cielo e di mantenerli al centro dell'inquadratura.

SnapBridge

Mantieni la fotocamera connessa al tuo smart device per sincronizzare foto incredibili quando scatti e condividerle immediatamente. Utilizza il dispositivo smart anche per scattare da remoto.

¹ L'ingrandimento di Dynamic Fine Zoom viene calcolato dalla combinazione totale dello zoom ottico ed elettronico dalla posizione massima del grandangolo.

ACCESSORI CONSIGLIATI



MIRINO A PUNTO LUMINOSO
DF-M1



TELECOMANDO BLUETOOTH®
ML-L7



MICROFONO WIRELESS ME-W1



MICROFONO STEREO ME-1



CAPTURE TOMORROW



CARATTERISTICHE TECNICHE COOLPIX P950

Tipo	Fotocamera digitale compatta
Pixel effettivi	16 milioni (l'elaborazione delle immagini potrebbe ridurre il numero di pixel effettivi).
Sensore di immagine	CMOS da 1/2,3 pollici. Pixel totali: circa 16,79 milioni
Obiettivo	NIKKOR con zoom ottico 83×
Lunghezza focale	Da 4,3 a 357mm (angolo di campo equivalente a quello di un obiettivo da 24 a 2.000mm nel formato 35mm [135])
Valore f/	Da f/2.8 a 6.5
Schema ottico	16 elementi in 12 gruppi (inclusi 5 elementi in vetro ED e 1 elemento in vetro ottico super ED)
Stabilizzazione	Decentramento ottico (fotografie): combinazione di decentramento ottico e stabilizzazione elettronica VR (filmati)
Sistema Autofocus	AF con rilevazione del contrasto
Selezione area di messa a fuoco	Scelta soggetto AF, Priorità al volto, Manuale (spot), Manuale (normale), Manuale (ampia), Inseguimento soggetto, Area centrale (spot), Area centrale (normale), Area centrale (ampia)
Mirino	Mirino elettronico, 1 cm, OLED da circa 2.359 k punti con funzione di regolazione diottrica (da -3 a +3 m-l)
Formato monitor	8,1cm - 3,2"
Risoluzione monitor	Circa 921 k punti (RGB), monitor LCD TFT con ampio angolo di visione e rivestimento antiriflesso ad angolazione variabile, nonché regolazione della luminosità a 5 livelli
Supporti	SD, SDHC e SDXC
Formati file	Foto: JPEG; RAW (NRW proprietario Nikon); Filmati: MP4 (video: H.264/MPEG-4 AVC, audio: stereo AAC)
Foto	16 M [4608×3456], 8 M [3264×2448], 4 M [2272×1704], 2 M [1600×1200], 16:9 12 M [4608×2592], 3:2 14 M [4608×3072], 1:1 12 M [3456×3456]
Filmato	2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p, HS 480/4×, HS 720/2×, HS 1080/0,5×
Sensibilità ISO (livello di sensibilità standard)	ISO da 100 a 1.600 [100-400], [100-800], [100-1.600] (impostazione predefinita), [100-3.200], [100-6.400], [100], [200], [400], [800], [1.600], [3.200] e [6.400] disponibili con i modi P, S, A, M, U o Filmato manuale
Flash incorporato	Sì
Slitta accessori	Hot-shoe ISO 518 con contatti sincro e dati e blocco di sicurezza
Connettore USB	Connettore microUSB (non utilizzare cavi USB diversi dal cavo USB UC-E21 incluso), USB ad alta velocità Hi-Speed
Connettore di uscita HDMI	Connettore micro HDMI (tipo D)
Connettore per microfono esterno	Jack mini-pin stereo (diametro di 3,5mm; alimentazione plug-in supportata)
Terminale accessori	Compatibile con i seguenti accessori (acquistabili separatamente): cavo di scatto MC-DC2. Controlli Wireless Radio WR-R10/WR-1
Standard Wi-Fi (LAN wireless)	IEEE 802.11b/g (protocollo LAN wireless standard)
Protocolli di comunicazione	Specifica Bluetooth versione 4.1
Fonti di alimentazione	Una batteria ricaricabile Li-ion EN-EL20a (inclusa), adattatore a rete CA EH-5d; richiede il connettore di alimentazione EP-5C (acquistabile separatamente)
Tempo di ricarica	Circa 3 ore (con l'adattatore CA/caricabatteria EH-73P/EH-73PCH e con la batteria completamente scarica)
Durata della batteria in ripresa fotografica	Circa 290 scatti con EN-EL20a ^{*1}
Durata della batteria in ripresa video (durata effettiva per la registrazione)	Circa 1 ora e 20 min con batterie EN-EL20a ^{*1*}
Dimensioni (LxAxP)	Circa 140,2 × 109,6 × 149,8mm (escluse le sporgenze)
Peso	Circa 1.005g (batteria e card di memoria incluse)

^{*1} La durata della batteria non rispecchia l'utilizzo di SnapBridge e può variare a seconda delle condizioni di utilizzo, temperatura inclusa, all'intervallo tra gli scatti oppure alla durata della visualizzazione di menu e immagini.

^{*2} La durata dei singoli file dei filmati non può superare i 29 minuti, anche se sulla card di memoria è presente spazio libero sufficiente per una registrazione più lunga. La dimensione massima del file del singolo filmato è pari a 4 GB. Se un file supera i 4 GB anche quando si registra per un lasso di tempo inferiore a 29 minuti, questo è suddiviso in più file e non può essere riprodotto continuamente. La registrazione può terminare prima di raggiungere il tempo massimo in caso di aumento della temperatura della fotocamera.



COOLPIX P950

ZOOM OTTICO 83X | FILMATI 4K | 16 MP | SCHERMO AD ANGOLAZIONE VARIABILE | WI-FI®/BLUETOOTH®

