Scheda tecnica

Fotocamera: compatta zoom 35 mm completamente automatica.

Formato di ripresa: 24 x 36 mm.

Obiettivo: 38-90 mm f/4-9 (8 lenti in 7 gruppi).

Otturatore: elettronico, programmato.

Controllo esposizione: automatico programmato.

Campi di accoppiamento esposizione: nei modi auto-flash e

auto-flash con riduzione occhi rossi (a ISO 100): 38 mm: f/4-1/60 sec. (EV10) \sim f/19-1/500 sec. (EV17) 90 mm: f/9-1/60 sec. (EV12) \sim f/19-1/500 sec. (EV17); nei modi flash-desattivato, flash-intenzionale e paesaggi /

infinito (a ISO 100):

38 mm: f/4-2 sec. (EV3) ~- f/19-1/500 sec. (EV17) 90 mm: f/9-2 sec. (EV5,5) ~ f19-1/500 sec. (EV17). **Misurazione della luce:** con sensore esterno. **Compensazione dell'esposizione:** automatica.

Sensibilità film: impostazione automatica accoppiata ai valori ISO 50, 100, 200, 400, 3200; fissa a ISO 100 con film non DX. Messa a fuoco: autofocus attivo a infrarossi multi-raggio (con opzione AF spot e dispositivo di blocco AF).

Campo distanze: da ca. 1 m a infinito (alla focale 90 mm, da 0,5 m a infinito).

Mirino: zoom ad immagine reale.

Indicazioni nel mirino: cornice AF, riferimento AF per brevi

distanze, delimitazione dell'inquadratura.

modalità di sovraimpressione: Anno/Mese/Giorno \rightarrow Giorno/Ora/Minuto \rightarrow funzione disinserita (nessuna sovraimpressione) \rightarrow Mese/Giorno/Anno \rightarrow Giorno/Mese/Anno.

Alimentazione: una batteria al litio 3V (CR123A o DL123A); autonomia: ca. 15 caricatori 24 pose con impiego del flash per il 50% degli scatti (con batteria nuova, a temperatura normale). **Dimensioni e peso** (L x H x P): 122 x 68 x 48mm; 275 g (versione priva di dispositivo datarlo, senza batteria).

(Sotto l'oculare del mirino): LED verde di messa a fuoco; LED rosso avvertimento luce debole / flash.

Pannello visualizzatore: contafotogrammi, timer autoscatto, simboli modo di ripresa (auto-flash, auto-flash con riduzione occhi rossi, flash-disattivato, flash-intenzionale e paesaggi/infinito), e indicatori di carica della batteria, distanza ravvicinata, modo di avanzamento (autoscatto, triplo autoscatto, ripresa in sequenza, Image Lock Zoom).

Caricamento film: automatico, con trasporto al primo fotogramma.

Avanzamento film: automatico.

Riavvolgimento film: avvio e stop automatici; pulsante per

riavvolgimento anticipato.

Contafotogrammi: a cristalli liquidi, additivo, con

azzeramento automatico.

Autoscatto/Triplo autoscatto: elettronico, con ritardo di ca. 10 sec. e spia LED di funzionamento; cancellabile; l'autoscatto triplo effettua una sequenza di 3 scatti a ca. 1 secondo di distanza tra loro.

Flash: incorporato, zoom, con controllo flashmatic; intervallo di ricarica, ca. 5 sec. (con batteria nuova, a temperatura normale).

Portata del lampo: con film negativo a colori: ISO 400 - 38 mm: ca. 1~8,4 m; 90 mm: ca. 0,5~5,2 m; ISO 100 - 38 mm: ca. 1~4,2 m; 90 mm: ca. 0,5~2,6 m. Dispositivo datario automatico (soltanto versione Date): orologio al guarzo con display LCD e calendario automatico;

^{*} Le caratteristiche e l'aspetto esteriore possono variare senza alcun preavviso.