

Specifiche instax mini Evo Cinema



Specifiche della fotocamera

Sensore d'immagine	CMOS da 1/5“ con filtro colori primari
Pixel effettivi	Circa 5 milioni di pixel
Pixel registrati	Immagini fisse: 1290 x 2560 Video/STANDARD: 600 x 800 Video/HIGH-QUALITY: 1080x1440 (Solo Era 2020)
Supporto di memoria	Memoria interna, scheda di memoria microSD/microSDHC/microSDXC (fino a 256GB) acquistabile separatamente
Capacità di archiviazione	(immagini fisse) Memoria interna: circa 50 scatti Scheda di memoria microSD: circa 800 scatti per 1GB a 1920x2560 (Video/STANDARD) Memoria interna: circa 10 clip Scheda di memoria microSD: circa 162 clip da 15s per 1GB a 600x800 (Video/HIGH-QUALITY(solo Era 2020)) Memoria interna: circa 0 clip (non supportato) Scheda di memoria microSD: circa 37 clip da 15s per 1GB a 1080x1440
Metodo di registrazione	JPG Exif Ver. 2.3, compatibile con DCF
Registrazione filmato	MP4 MPEG-4 AVC/H.264 AAC
Framerate filmato	24p
Bitrate filmato	STANDARD: 2,5Mbps HIGH/QUALITY: 9,0Mbps
Lunghezza focale	f = 28 mm (equivalente al formato pellicola 35 mm)
Apertura	F2.0
Sistema Auto focus	AF Singolo, AF con riconoscimento del volto (ON/OFF) (con luce ausiliaria)
Gamma di messa a fuoco	da 10 cm a ∞
Tempo di scatto	da 1/4s a 1/8000s (commutazione automatica)
Sensibilità	da 100 ISO a 1600 ISO (commutazione automatica)
Controllo dell'esposizione	AE programmata
Compensazione	Da -2.0 EV a +2.0 EV (incrementi di 1/3 EV)

dell'esposizione	
Misurazione esposimetrica	Misurazione esposimetrica TTL a 256 zone, misurazione esposimetrica multipla
Bilanciamento del bianco	Automatico, Sereno, Ombra, Luce fluorescente, Luce a incandescenza
Flash	Flash automatico / Flash forzato / Flash disattivato Portata effettiva: Da 50cm a 1,5m circa
Autoscatto	10s circa / 2s circa
Effetti Eras Dial™	10 effetti obiettivo, 10 livelli di regolazione effetto. L'espressione può essere migliorata con 10 tipi di cornici, una per ciascun effetto

Specifiche della stampante

Pellicola	FUJIFILM "instax mini" Instant Film (venduta separatamente)
Capacità di stampa	10 foto per film pack
Dimensione pellicola	86 mm x 54 mm
Dimensione immagine	62 mm x 46 mm
Conteggio pixel di esposizione	1600x 600 punti (800 × 600 quando si stampa dall'app per smartphone)
Risoluzione esposizione	25 x 12,5 punti/mm (638 x 318 dpi, dot pitch 40 x 80µm) 12,5 punti/mm quando si stampa dall'app per smartphone (318 dpi, 80µm)
Gradazione esposizione	256 livelli per colore (RGB)
Formato immagine stampabile	Dalla memoria interna della fotocamera o dalla scheda microSD/microSDHC/microSDXC: immagini JPEG scattate con questa fotocamera Da uno smartphone: JPEG, PNG, HEIF
Tempo di emissione della stampa	Circa 16 secondi. * più 7 secondi quando si stampa utilizzando la modalità instax-Rich subito dopo l'avvio Tempo di sviluppo: circa 90 s (il tempo varia in base alla temperatura)
Funzioni di stampa	È possibile stampare le immagini presenti nella memoria interna e le immagini presenti nella scheda di memoria

Altre Specifiche

Funzioni collegate all'app per smartphone	Funzione di stampa da smartphone, funzione di ripresa remota, funzione di trasferimento immagini stampate, funzione aggiornamento firmware
Schermo LCD	Monitor LCD a colori TFT da 1,54". Risoluzione: circa 170.000 punti
Interfaccia esterna	USB Type-C (solo per la ricarica)
Bluetooth	Standard: Bluetooth Ver. 5.4 (Bluetooth Low Energy)
Trasmettitore wireless	IEEE802.11b/g/n /solo banda 1,5 GHz) Crittografia: modalità mista WPA/WPA2, WPA3 Modalità di accesso: infrastruttura
Alimentazione	Batteria ricaricabile agli ioni di litio (tipo interno: non rimovibile)
Consumo di corrente	Spenta: 0,4mW Accesa:2,3W
Funzione di spegnimento automatico	5 minuti / 2 minuti / OFF * La disattivazione della funzione di spegnimento automatico aumenterà

	il consumo energetico del prodotto.
Autonomia di stampa	Circa 100 stampe (da quando la batteria è completamente carica) * Il numero di stampe dipende dalle condizioni di utilizzo.
Tempo di ricarica	Da 2 a 3 ore circa. *Varia a seconda della temperatura ambiente
Dimensioni dell'unità principale	39,4mm × 132,5mm × 100,1mm (escluse le parti sporgenti)
Peso dell'unità principale	270g circa (cartuccia pellicola, scheda di memoria non inclusi)
Ambiente operativo	Temperatura: da +5 °C a +40 °C Umidità: dal 20% all' 80% (senza condensa)
Accessori in dotazione	Cavo Micro USB (solo per la ricarica) Mirino oculare aggiuntivo Impugnatura aggiuntiva Cinghia da polso Guida Utente

*Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

*Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di FUJIFILM Corporation è soggetto a licenza.